



**ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ**

Корпуса из нержавеющей стали (AISI) для сборки светильников (облучателей) под установку ультрафиолетовых, бактерицидных (УФ-А, УФ-В, УФ-С) и других типов ламп T8 с цоколем G13 с возможностью установки отражателей.

**ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА**

Корпус устойчив к агрессивным средам и УФ-излучению. Изоляция ламп защищена герметичными патронами, электрическая часть – герметичным корпусом и гермовводом.

**СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ**

Для сборки световых решений под общие и специальные области применения, в основном в пищевой, химической, фармацевтической и других отраслях промышленности.

**ИСТОЧНИК СВЕТА  
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
КОНСТРУКЦИЯ**

Лампы типа T8 с цоколем G13, в том числе УФ-А, УФ-В, УФ-С спектра. Возможность установки отражателей из нержавеющей стали, под 1 или 2 лампы соответственно модели.

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ  
УСТАНОВКА**

Корпус, состоит из основания, верхней крышки с уплотнителем под вставной герметичный патрон. Под установку совместимой пускорегулирующей аппаратуры по типу лампы (по умолчанию монтажные габариты: 260x42x29 мм). Способы установки:

- настенный/потолочный (по умолчанию)
- подвесной (ПД)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (ПОД ЗАКАЗ)**

ЭПРА, Питающий сетевой кабель, Лампы (в том числе в защитной оболочке Феплон), Блок аварийного питания (БАП), Отражатель, Защитная решетка, Счетчик наработки часов ламп, Монтажные скобы, Комплект подвесов

Модель	Кол-во ламп шт	Тип лампы	Мощность ламп Вт	Размеры, мм				Чертеж Рис №	Масса кг
				A	B*	H*	D		
KCH-07-T8-450-IP65-AISI	1	T8	15/25	485	55	100	360	1,2	0,8
KCH-07-T8-600-IP65-AISI	1	T8	18/36	645	55	100	510	1,2	1,0
KCH-07-T8-900-IP65-AISI	1	T8	30/55	945	55	100	800	1,2	1,4
KCH-07-T8-1200-IP65-AISI	1	T8	36/60	1245	55	100	800	1,2	1,4
KCH-07-T8-1500-IP65-AISI	1	T8	58/80	1545	55	100	1000	1,2	1,7
KCH-07-2T8-450-IP65-AISI	2	T8	2x15/2x25	485	123	100	360	1,6	0,9
KCH-07-2T8-600-IP65-AISI	2	T8	2x18/2x36	645	123	100	510	1,6	1,1
KCH-07-2T8-900-IP65-AISI	2	T8	2x30/2x55	945	123	100	800	1,6	1,5
KCH-07-2T8-1200-IP56-AISI	2	T8	2x36/2x75	1245	123	100	800	1,6	1,6
KCH-07-2T8-1500-IP65-AISI	2	T8	2x58/2x80	1545	123	100	1000	1,6	1,8

\* ширина, высота корпуса без отражателя.